

Technische Specificaties van de Boltero Warmtepomp (buiten unit)			Waarde	PRODUCT MODEL		
				B29A8		
BUITEN UNIT	VERWARMING	Capaciteitsbereik	Lucht 7/6 - Water 30/35 °C	kW	3,1 - 9,5	
			Opgenomen elektrisch vermogen	kW	0,585 - 2,089	
			COP bereik	-	4,55 - 5,1	
		Lage Temp. Capaciteitsbereik	max. warmteafgifte, Prated	kW	6,928	
			Seizoengebonden energie-efficiënte voor ruimteverwarming	%	190,90	
			sCOP	kWh/kWh	4,85	
			ErP Level	-	A+++	
		Gemiddelde Temp. Capaciteitsbereik	max. warmteafgifte, Prated	kW	6,404	
			Seizoengebonden energie-efficiënte voor ruimteverwarming	%	143,10	
			sCOP	-	3,65	
			ErP Level	-	A++	
		KOELEN	Capaciteitsbereik	Lucht 35/24 - Water 12/7 °C		kW
					btu/h	6.142 - 20.473
	Opgenomen elektrisch vermogen			kW	0,72 - 1,945	
	EER Range			-	2,9 - 3,05	
	OVERIGE SPECIFICATIES	Omgevingstemperatuur		° C	-25 / +45	
		Bedrijfsdruk	min - max - toelaatbaar	bar	8,2 - 31 - 42	
		Elektrische aansluiting		Vac, Hz	220-240 V, 50 Hz	
		Water Temperatuur bereik	DHW (tapwater)	° C	20 - 55	
			Verwarmen	° C	20 - 70	
			Koelen	° C	7 - 20	
		Koelmiddel	Type	-	R290	
			Gewicht	kg	0,7	
		Compressor Type		-	Twin Rotary	
		Geluidsniveau	Binnen/Buiten	dB(A)	33 / 56	
	Jaarlijks energie verbruik	bij lage Temperatuur	kWh	2953		
		bij gemiddelde temperatuur	kWh	4946		
	AFMETINGEN	Diepte, W		mm	370	
Lengte, L		mm	1165			
Hoogte, H		mm	850			
Ledig gewicht		kg	98			
Water aansluiting Diameter		inch	1" (DN 25)			